



Декларация за характеристиките на строителен продукт № ПИБ 003

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Свързващи части от поливинилхлорид (PVC – U) за канализация с диаметър от 110 до 200 мм

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт: **БДС EN 1401–1:2019 и БДС EN 1401-1:2019/NA:2020**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) с плътна структура на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Завод „Пайп Индустриал България“.

Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Софийско шосе “ № 9

ЕИК: 131385417

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо)

5.1. „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД.

5.2. Приложими изпитания и сертификати:

- Протокол от Изпитване № 005-4/10.02.2023 г. – Акредитирана строителна лаборатория „АСИСТ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

- Сертификат № BG002097/07.09.2021г. ISO 9001:2015 - Bureau VERITAS

- Сертификат за съответствие № 14-НУРВСПСРБ-3836/02.05.2023 г. – „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД

6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

| Характеристика | Показател | Метод за изпитване/ изчисление/определяне |
|--|---|--|
| Външен вид | Гладка, чиста, без вдлъбнатини, мехури, видими замърсявания, шупли и др. дефекти външна и вътрешна повърхности БДС EN 1401-1:2019; т.6.1 | БДС EN 1401-1:2009 |
| Цвят | Оцветени в маса – оранжево-кафяв или сив БДС EN 1401-1:2019, т.6.2 | |
| Размери (геометрични характеристики) | Гладък край: Ф110 – Ф200 мм Муфиран край: Ф110 – Ф200 мм БДС EN 1401-1:2019, табл. 5, 6, 7 и 8 | БДС EN ISO 3126:2005 |

| Характеристика | Показател | Метод за изпитване/ изчисление/определяне |
|--|---|--|
| Устойчивост на удар | Няма повреди БДС EN 1401-1:2019, табл.13 | БДС EN 13263:2017 |
| Температура на размекване по Vicat (VST) | ≥ 77 °C БДС EN 1401-1:2019, табл.15 | БДС EN 2507-1:2017 |
| Ефекти при нагряване | Без повърхностни дефекти около леяка, пукнатини, мехури и разделение на линията на сливане на потоците БДС EN 1401-1:2019, табл.15 | БДС EN ISO 580:2005 |
| Водоне-пропускливост | Няма течове БДС EN 1401-1:2019, табл.15 | БДС EN ISO 13254:2017 |

7. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т.1 имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4.

Подписано от името на производителя (упълномощен представител):

гр. Самоков

16.05.2023 г.

Управител:

(Петър Ценков)

