

## Декларация за характеристиките на строителен продукт № ПИБ 006

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Свързващи части от поливинилхлорид (PVC – U) за канализация с диаметър 50 мм**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт: **БДС EN 1329-1:2021 и БДС EN 1329-1:2021/NA:2022**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) с плътна структура на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност, предназначени за тръбопроводни системи за канализация и отпадъчни води (ниска и висока температура)**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**Завод „Пайп Индустриал България“.**

**Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Софийско шосе “ № 9**

**ЕИК: 131385417**

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо)

**5.1. „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД.**

**5.2. Приложими изпитания и сертификати:**

- Протокол от Изпитване № 006-4/10.02.2023 г. – Акредитирана строителна лаборатория „АСИСТ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

- Сертификат № BG002097/07.09.2021г. ISO 9001:2015 - Bureau VERITAS

- Сертификат за съответствие № 14-НУРВСПСРБ-3837/02.05.2023 г. – „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД

6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/определяне
Външен вид	Гладка, чиста, без вдлъбнатини, мехури, замърсявания, пори и др. дефекти външна и вътрешна повърхности БДС EN 1329-1:2021; т.6.1	БДС EN 1329-1:2021
Цвят	Оцветени в маса – оранжево-кафяв или сив БДС EN 1329-1:2021, т.6.2	
Размери (геометрични характеристики)	Гладък край: Ф50 мм Муфиран край: Ф50 мм БДС EN 1329-1:2021, табл. 5	БДС EN ISO 3126:2005

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/определяне
Температура на размекване по Vicat (VST)	$\geq 79$ °C БДС EN 1329-1:2021, табл.25	БДС EN 2507:2017
Ефекти при нагряване	Без повърхностни дефекти около леяка, пукнатини, мехури и разделение на линията на сливане на потоците БДС EN 1329-1:2021, табл.25	БДС EN ISO 580:2005
Водоне-пропускливост	Няма течове БДС EN 1329-1:2021, табл.25	БДС EN ISO 13254:2017

7. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т.1 имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4.

Подписано от името на производителя (упълномощен представител):

гр. Самоков

16.05.2023г.

Управител:

(Петър Ценков)

