БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.

Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ –4256

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

PVC(U) свързващи части

от непластифициран поли(винилхлорид) с плътна структура на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност

предназначени за „UD" тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация в асортимент, размери и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от

„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9
ЕИК 131385417

и произвеждан в

„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 1401-1:2019+A1:2023

и т.3 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **28.04.2026 г., отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-4080 от 11.04.2025 г.** и остава валиден за срок от три години, до **27.04.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС"
/Т. Любенова /

"БУЛГАРКОНТРОЛА" РВ 01.1.

1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1. Асортимент и номинален размер на свързващи части

1. Дъга	
DN/ Номинален диаметър, mm	**Разклонение в градуси (°)**
110	45º
110	87º
160	45º
160	87º
200	45º
200	87º

2. Преход	3. Ревизия	4. Тапа	5. Компенсационна муфа
DN/ Номинален диаметър, mm	**DN/ Номинален диаметър, mm**	**DN/ Номинален диаметър, mm**	**DN/ Номинален диаметър, mm**
110/50	110	110	110
160/110	160	160	-
200/160	-	-	-

6. Разклонител единичен		
Разклонител 45°	**Разклонител 87°**	**Разклонител 67°**
DN/D1, mm	**DN/D1, mm**	**DN/D1, mm**
110/50	110/50	-
110/110	110/110	110/110
160/110	160/110	-
200/110	200/110	-
200/200	200/200	-

7. Разклонител двоен	
Разклонител 45°	**Разклонител 67°**
110x50x50	110x110x110

8. Муфа	
Муфа с ограничител	**Муфа без ограничител**
DN/ Номинален диаметър, mm	**DN/ Номинален диаметър, mm**
110	110
160	160
200	200

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /

„БУЛГАРКОНТРОЛ” АД 01.1.

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съответства на т.6.1 от БДС EN 1401-1:2019+A1:2023
Цвят	оранжево-кафяв Съответства на т.6.2 от БДС EN 1401-1:2019+A1:2023
Геометрични характеристики - Номинален външен диаметър, mm	DN/OD 50÷200. Съответства на т.7.2, 7.3,7.4, табл. 5,6,7,8 от БДС EN 1401-1:2019+A1:2023
Якост на удар	Без повреди Съответства на т. 8.2, табл.13 от БДС EN 1401-1:2019+A1:2023
Температура на размекване по Vicat (VCT) , ^{0}C	≥77 ^{0}C Съответства на т. 9.2, табл.15 от БДС EN 1401-1:2019+A1:2023
Въздействие при нагряване при 150 ^{0}C	Без разслояване и мехури Съответства на т. 9.2, табл.15 от БДС EN 1401-1:2019+A1:2023
Водонепропускливост	Без течове и промени при налягане на водата 0,5 bar в продължение на 1 min. Съответства на т. 9.2, табл.15 на БДС EN 1401-1:2019+A1:2023

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС”
/Т. Любенова /