БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4257

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

ТРЪБИ
от непластифициран поли(винилхлорид) PVC (U)

Предназначени за изграждане на безнапорни подземни дренажни и канализационни системи **тип "А1",** със сложно структурирана конструкция на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност, без муфи, с муфи за свързване чрез залепване и муфи с еластомерен уплътнителен пръстен, с размери, напречна коравина и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9
ЕИК 131385417

и произвеждан в
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 13476-2:2025
и т.11 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **28.04.2026 г., отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-3835 от 02.05.2023 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **27.04.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС"
/Т. Любенова /

1505 София, бул. Симеоново 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1. Размери и напречна коравина

Номинален размер DN/OD	Клас напречна коравина SN (kN/m2)
110, 125, 160, 200, 250, 315,400,500	SN2
110, 125, 160, 200, 250, 315,400,500	SN4
110, 125, 160, 200, 250, 315,400,500	SN8

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съгласно т.6.1 от БДС EN 13476-1:2025 и т.7. от БДС EN 13476-2:2025
Цвят	Външен и вътрешен слой оранжево-кафяв Съгласно т.6.2 от БДС EN 13476-1:2025 и т.7. от БДС EN 13476-2:2025
Геометрични характеристики – среден външен диаметър, d_e – среден вътрешен диаметър,d_{im}	d_e = 110÷500 d_{im} =97÷432 Съгласно т.8.2, таблица 5,6 от БДС EN 13476-2:2025
Надлъжно свиване, %	≤ 5 % без разслояване, пукнатини и мехури Съгласно т. 9.1.1, таблица 8 от БДС EN 13476-2:2025
Якост на удар при 0 °C	TIR ≤10 % Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025
Напречна коравина SN, кN/m ^{2}	≥ декларираната стойност за SN Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025
Напречна гъвкавост, кN	Без деформация мин. 30 % от dem Съгласно т. 10.1.2, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС"
/Т. Любенова /